

Раздаточный материал по предмету “Язык программирования PHP”. Лекция 5.

Каркас формы для работы

```
<FORM action="http://somesite.com/prog/adduser" method="get">
  <P>
    <LABEL for="firstname">First name: </LABEL>
      <INPUT type="text" id="firstname"><BR>
    <LABEL for="lastname">Last name: </LABEL>
      <INPUT type="text" id="lastname"><BR>
    <LABEL for="email">email: </LABEL>
      <INPUT type="text" id="email"><BR>
    <INPUT type="radio" name="sex" value="Male"> Male<BR>
    <INPUT type="radio" name="sex" value="Female"> Female<BR>
    <INPUT type="submit" value="Send"> <INPUT type="reset">
  </P>
</FORM>
```

Возможный вариант интернационализации формы

```
<?php
header( "Content-Type: text/html; charset=utf-8;" );
header( "Content-Encoding: utf-8" );

$curLng =    $_GET['curLng'];

switch($curLng){
  case"rus":
    $fName      =      "Имя";
    $lName      =      "Фамилия";
    $eMail      =      "Е-майл";
    $mMale      =      "Мужчина";
    $fMale      =      "Женщина";
    $sendTxt    =      "Послать";
    $resetTxt   =      "Очистить";

    $additionChks=      "Дополнительно";
    $chk1       =      "Подписаться на новости сайта.";
    $chk2       =      "Получать персональные сообщения на e-mail.";
    $chk3       =      "Подписаться на рекламу от наших спонсоров.";

    $needFName  =      "Введите ваше имя.";
    $needLName  =      "Введите вашу фамилию.";
    $needEMail  =      "Введите ваш e-mail.";

    break;
  case"lat":
    $fName      =      "Vārds";
    $lName      =      "Uzvārds";
    $eMail      =      "E-pasts";
    $mMale      =      "Vīrietis";
    $fMale      =      "Sievete";
    $sendTxt    =      "Sūtīt";
    $resetTxt   =      "Dzēst";

    $additionChks=      "Papildus";
    $chk1       =      "Parakstīties uz saita jaunumi izsūtīšanu.";
    $chk2       =      "Saņemt personālie izziņas uz e-mailu.";
    $chk3       =      "Parakstīties uz musu sponsoriem reklamas
    izsūtīšanu.";
```

```

        $needFName    =    "Jūsu vārds lūdzu.";
        $needLName    =    "Jūsu uzvārds lūdzu.";
        $needEMail    =    "Jūsu e-mail lūdzu.";

    break;
    default:
        $fName        =    "First name:";
        $lName        =    "Last name: ";
        $eMail        =    "email:";
        $mMale        =    "Male";
        $fMale        =    "Female";
        $sendTxt      =    "Send";
        $resetTxt     =    "reset";

        $additionChks=    "Additional";
        $chk1         =    "Subscribe to site news receiving.";
        $chk2         =    "Receive personal messages to e-mail.";
        $chk3         =    "Subscribe to receive advertisings from our
sponsors.";

        $needFName    =    "Enter first name.";
        $needLName    =    "Enter last name.";
        $needEMail    =    "Enter Your email.";

    }
    ?>
<FORM action="getData1.php" method="GET" id="mainForm" >
    <P>
    <LABEL for="firstname"><?=$fName?> </LABEL>
        <INPUT type="text" id="firstname" name="firstName" ><BR>
    <LABEL for="lastname"><?=$lName?> </LABEL>
        <INPUT type="text" id="lastname" name="lastName"><BR>
    <LABEL for="email"><?=$eMail?> </LABEL>
        <INPUT type="text" id="email" name="eMail" ><BR>
    <INPUT type="radio" name="sex" value="Male"><?=$mMale?><BR>
    <INPUT type="radio" name="sex" value="Female"><?=$fMale?><BR>

        <INPUT type="submit" value="<?=$sendTxt?>">
    <INPUT type="reset" value="<?=$resetTxt?>">

    <hr /><?=$additionChks?><br />
        <input type="checkbox" name="addChksArr[]" value="su1" checked ><?=$chk1?><br />
        <input type="checkbox" name="addChksArr[]" value="su2" ><?=$chk2?><br />
        <input type="checkbox" name="addChksArr[]" value="su3" checked ><?=$chk3?><br />

    </P>
</FORM>

```

Функция JavaScript для проверки заполненности полей формы перед передачей данных на сервер

```
<script language="javascript" type="text/javascript" >
    function chkFlds(){
        var errorMes = "";
        if(document.forms.mainForm.firstname.value == "")
            errorMes += "<?=$needFName?>\n";
        if(document.forms.mainForm.lastname.value == "")
            errorMes += "<?=$needLName?>\n";
        if(document.forms.mainForm.email.value == "")
            errorMes += "<?=$needEMail?>\n";

        if(errorMes == "")
            return true;
        else
            alert(errorMes);

        return false;
    }
</script>
```

Логика вывода сообщения в зависимости от пола посетителя

```
switch($sex){
    case "Male":
        ?>
            Уважаемая <?=$firstName+" "+$lastName?>!<br />
            Ваш электронный адрес <?=$eMail?> зарегистрирован для получения новостей
            о новинках бижутерии с нашего сайта!
        <?
        break;
    case "Male":
        ?>
            Уважаемый <?=$firstName+" "+$lastName?>!<br />
            Ваш электронный адрес <?=$eMail?> зарегистрирован для получения новостей
            о недвижимости в Бразилии с нашего сайта!
        <?
        break;
        Уважаемое <?=$firstName+" "+$lastName?>!<br />
        Ваш электронный адрес <?=$eMail?> зарегистрирован для получения новостей
        о "Вестник астробиологии" с нашего сайта!
    default:
        ?>

        <?
        break;
}
```